



Especificaciones Estándar / Standard Specifications

- Control de temperatura electrónico/ [Electronic Temperature Control](#)
- Condensador de bajo mantenimiento / [Low maintenance condenser](#)
- Iluminación LED / [LED Lighting](#)
- Frente con vidrio curvo / [Curved glass front](#)
- Puertas traseras solidas / [Solid back doors](#)
- Parrillas exhibidoras / [Exhibiting shelves](#)
- Aislamiento ecológico de poliuretano / [Polyurethane insulation](#)
- Laterales y parrillas blancas / [White sides and shelves](#)

Especificaciones Opcionales / Optional Specifications

- Motores de alta eficiencia/ [High efficiency motors](#)
- Regulador de voltaje / [Voltage regulator](#)
- Laterales y parrillas negras / [Black sides and shelves](#)
- Laterales y parrillas plateadas / [Silver sides and shelves](#)

Dimensiones exteriores			Dimensiones interiores					
Frente	Fondo	Altura	Frente	Fondo	Altura			
206.38 cm/ 81 1/4"	807.76 cm/ 31 13/16"	119 cm/ 46 7/8"	197.48 cm/ 77 3/4"	66.56 cm/ 26 3/16"	87.65 cm/ 34 1/2"			
Energía Eléctrica		Capacidad						
Voltaje	Frecuencia	Amperaje	Pies Cúbicos	Litros	Gas Refrigerante	Parrillas		
115v	60 Hz	6.5 A	34	967	R-134	12		
	Rango de temperatura			Capacidad en Contenedor				
	1°C a 10°C			20´	40´	40´ HC	48´	53´
				6	13	24	28	32