



SOLUCIONES INTEGRALES DE ALTA CALIDAD

# BÁSCULA DE PLATAFORMA



## Modelo PLP

- ✓ Construida para soportar el trabajo mas rudo sin margen de error
- ✓ Indicador de peso electrónico
- ✓ Con la medida adecuada para pesar lotes completos
- ✓ Controla entradas y salidas  
Perfecta para la recepción y el envío de mercancía

## Especificaciones técnicas

Capacidad	PLP 4x4 - 2500kg / 5000lb PLP 4x4 - 5000kg / 10000lb PLP 5x5 - 2500kg / 5000lb PLP 5x5 - 5000kg / 10000lb
Acero al carbón	Disponible
Cubierta acero inox.	Disponible
Tara máxima	PLP 4x4 - 2500kg / 5000lb PLP 4x4 - 5000kg / 10000lb PLP 5x5 - 2500kg / 5000lb PLP 5x5 - 5000kg / 10000lb
Temp. de operación	-10 a 40°C (14 a 104°F)
Temp. de almacenaje	-20 a 50°C (-4 a 122°F)
Corriente eléctrica	100/240Vca 50/60Hz
Cable de uso rudo	Incluido (4m de largo)
Peso neto	PLP 4x4 - 68kg PLP 4x4 - 79kg PLP 5x5 - 109kg PLP 5x5 - 109kg

**Capacidades: 2500 y 5000kg**



SOLUCIONES INTEGRALES DE ALTA CALIDAD

# BÁSCULA DE PLATAFORMA



## MÓDULOS

MODELOS	PI	PIQ	WI	WIW
TARA, Peso neto y bruto	✓	✓	✓	✓
Pesa en kg y lb	✓	✓	✓	✓
Conexión a PC	✓	✓	✓	✗
Backlight	✓	✓	✓	✓
Batería recargable	✓	✗	✓	✓
Filtro de movimiento	✓	✓	✓	✗
A prueba de agua	✗	✗	✗	✓

## CERTIFICACIONES

